



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Benzinová řetězová PROFI pila HUSQVARNA 365

Husqvarna 365 je řetězová pila pro běžné profesionální využití. Byla vyvinuta v těsné spolupráci s profesionálními uživateli, kteří pracují v nejnáročnějších podmínkách. Nízká hmotnost a vysoký výkon jsou zde doplněny robustním motorem, takže vzniká výjimečně mnohostranná pila vhodná pro celou škálu různých aplikací.

Výhody:

- Na boku umístěný napínač řetězu slouží k rychlému a snadnému nastavení řetězu.
- Zalomená přední rukojeť dovoluje lepší uchopení a přirozenou pracovní polohu.
- Dvojitá řetězová brzda, kryt pro pravou ruku a zachycovač řetězu zajišťují bezpečnost při práci s pilou

Charakteristické rysy:

- Systém Air Injection
- Systém tlumení vibrací Low Lib
- Funkce Smart Start
- Rychle odnímatelný kryt vzduchového filtru
- Boční napínání řetězu
- Seřiditelné olejové čerpadlo
- Karburátor s tlumičem vibrací
- Řetězová brzda aktivovaná setrvačností



Systém Air Injection
Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čistěním filtru.



Kliková skřín z hořčíku
Kliková skřín velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.



Třídilný klikový hřídel
Kovaný třídilný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.



Smart Start
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



Systém LowVib
Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace a tím šetří paže a ruce obsluhy.



Nastavitelné olejové čerpadlo
Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřízovat mazání řetězu podle potřeby.

Motor	
zdvihový objem válce	65,1 cm ³
výkon	3,4 kW / 4,6 k
max. doporuč. otáčky	12 500 ot./min
objem palivové nádrže	0,77 l
objem olejové nádrže	0,40 l
typ olejového čerpadla	Adjustable flow
Řezací zařízení	
rozteč řetězu	3/8"
doporučená délka lišty	38-70 cm / 15-28"
Ergonomie	
hladina zvuku	102,5 dB(A)
emise hluku	114 dB(A)
vibrace na přední/zadní rukojeti	3,6 m/s ² / 3,5 m/s ²
Hmotnost	
bez lišty a řetězu	6 kg
CENA bez DPH	16 658,00 Kč
CENA včetně DPH	19 990,00 Kč



Jihlava
Královský vršek 42
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
info: 606 934 924
e-mail: jihlava@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Nové Město na Moravě
Školní 448
tel./fax: 566 618 555
info: 607 788 610
e-mail: novemesto@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Havlíčkův Brod
Lidická 1040
tel./fax: 569 421 101
info: 607 869 191
e-mail: havlbrod@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Přelouč
Pražská 392
info: 724 706 977
e-mail: prelouc@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Praha
Pikovická 870/7
tel./fax: 244 462 015
info: 725 027 772
e-mail: praha@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Požární bezpečnost s.r.o. IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008

OHSAS 18001

ISO 14001

Jihlava

Královský vršek 42
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
info: 606 934 924
e-mail: jihlava@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Nové Město na Moravě

Školní 448
tel./fax: 566 618 555
info: 607 788 610
e-mail: novemesto@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Havlíčkův Brod

Lidická 1040
tel./fax: 569 421 101
info: 607 869 191
e-mail: havlbrod@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Přelouč

Pražská 392
info: 724 706 977
e-mail: prelouc@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Praha

Pikovická 870/7
tel./fax: 244 462 015
info: 725 027 772
e-mail: praha@po-bp.cz
www.po-bp.cz

Požární bezpečnost s.r.o. IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100

Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.